

ALR2103AM

L'applicateur ALR2103AM peut appliquer de l'engrais avec une grande précision. On peut lui accrocher un semoir à céréales ou un planteur à maïs ou à soya de six et huit rangs simples ou doubles. L'épandeur pneumatique très précis incorpore l'engrais à l'aide d'un disque ouvre sillon unique assurant un travail d'une excellente qualité tant au moment du semis que plus tard durant la saison de croissance.



Machine TOUT EN UN

Cinq différentes configurations

- *Planteurs 6 et 8 rangs*
- *Semoir à céréales de 10 à 20 pieds*
- *Application en postlevée avec 7 et 9 disques*
- *Rampe pneumatique jusqu'à 40 pieds*
- *Application avec un équipement Zone-Till ou Sarcleur (Bineuse)*

L'applicateur ALR2103AM peut également souffler l'engrais dans une rampe d'application assurant une grande précision sur toute la largeur de travail qui peut varier de 30 à 40 pieds. Les buses sur la rampe d'application sont positionnées de 30 à 40 pouces pour répondre aux besoins des cultures, mais elles peuvent être facilement déplacées pour répondre à des besoins différents.



Spécifications :

- *Trémie jusqu'à 4 tonnes avec toile (120bu. / 4400L)*
- *Feux de signalisation et lumières de travail*
- *Distribution en acier inoxydable (base, distributeur à air, roulement, chaîne et boulons)*
- *Système de soufflerie entraînée par pdf 540 ou 1000 rpm*
- *Barre outil avant avec haut dégagement*
- *Relevage arrière catégorie 3 ajustable en hauteur*
- *Options : fonctions hydrauliques, balance, trémie en acier inoxydable*



AULARI

1 877 892-2126 info@aulari.com www.aulari.com